



FZLV2 Nødlyssentral



FZLV2 Nødlyssentral

er et lavvoltssystem på 48 volt. Sentralen kommer med 4 eller 8 kurser med batterier og kan ta inntil 160 armaturer. Sentralen er utstyrt med en stor Touch skjerm som gir en oversiktlig og enkel betjening. Herfra kan man lese av systemets status, kurser og alle tilkoblede komponenter, samt programmering av hele systemets innstillinger og parameter. Status vises både grafisk og i klartekst.

Tekniske spesifikasjoner:

Materiale	Metallhus
Mål	
Vekt	
Montering	Påvegg
Batteri	4 x 12V / 7,5 til 40 Ah, vedlikeholdsfrie batterier
Kapslingsgrad	
Temperatur	



Art.nr.	Beskrivelse
9151000	FZLV22 sentral 7,2Ah 4 kurser inkl. batteri
9151001	FZLV22 sentral 12Ah 4 kurser inkl. batteri
9151002	FZLV22 sentral 12Ah 8 kurser inkl. batteri
9151003	FZLV22 sentral 18Ah 8 kurser inkl. batteri
9151190	FZLV22 sentral 26Ah 8 kurser inkl. batteri
9151191	FZLV22 sentral 33Ah 8 kurser inkl. batteri
9151192	FZLV22 sentral 40Ah 8 kurser inkl. batteri
9151005	PZS eksternt kontrollpanel
9151006	STC SMART Touch kontrollpanel

FZLV 2.0

SENTRALT LAVVOLT SYSTEM

- TOUCHSKJERM**
7" touchskjerm med intuitiv meny
- HURTIGPROGRAMMERING**
enkel og rask auto-konfigurasjon
- WWW APPLIKASJON**
egen webleser applikasjon
- UNIKE ADRESSER**
forhåndsprogrammerte adresser fra produsent
- BMS**
individuell batteriovervåking
- I/O MODULER**
potensial/potensialfrie inn-/utgangmoduler direkte på kursene
- BACNET KOMPATIBEL**
Klart for BACnet kompatibel med BMS
- MODBUS KOMPATIBEL**
Klart for Modbus kompatibel BMS

